Crear alias en el panel de control de Plesk

- Crear alias UPV
- Una vez creado el alias tardará entre 1 y 2 horas en estar disponible en los DNS de la UPV.
- Añadir alias NO UPV (Ejemplo: crear un alias dominio.org para la web dominio.webs.upv.es)

Crear alias UPV

Se crean en el panel de control de Plesk:

Sitios web y do	ominios
Aquí puede crear y admin	istrar sitios web.
ြာ Añadir subdominio	් Añadir alias de dominio

En el <u>apartado de configuración (siguiente imagen)</u> es importante desmarcar esta casilla para que no nos redirija automáticamente al dominio webs.upv. es (ejemplo: **asterix.webs.upv.es**).

Al desmarcarla, el nuevo alias (ejemplo: asterix.upv.es) se trata como un dominio independiente, por lo que será necesario solicitar un certificado para ese nuevo alias. Solicitar Certificado SSL

Configuración				_
Servicio de correo	-			
Servició web Reduces pnar con el código HTT Cuando los visitantes abran la U del dominio principal. Plesk utiliz motores de búsqueda, lo que sig búsqueda no se dividirá entre la	P 301 RL del alias, esto za el redireccion gnifica que el po s URLs.	os serán redirec amiento HTTP : sicionamiento o	ccionados a la URL 301 compatible con de los motores de	
* Campos obligatorios	ACEPTAR	Cancelar	1	

Una vez creado el alias tardará entre 1 y 2 horas en estar disponible en los DNS de la UPV.

Añadir alias NO UPV (Ejemplo: crear un alias dominio.org para la web dominio.webs.upv.es)

Estos procesos utilizan el protocolo DNS y son bastante lentos. El paso 3 puede tardar hasta 48 horas en propagarse por toda la internet, y el paso 4 hasta 1 hora en actualizar los servidores DNS de la UPV

- 1. Comprar dominio.org (o dominio.es, etc) en un proveedor de dominios
- 2. Anotar la dirección IP de la web avanzada dominio.webs.upv.es. Para ello se puede ejecutar el comando "ping dominio.webs.upv.es" y anotar la dirección IP que aparece.

3. En el hosting del dominio comprado, hay que crear una redirección DNS para dominio.webs.upv.es que redirija el tráfico a la dirección IP anotada.

Esto se puede hacer de varias maneras dependiendo del proveedor de hosting, pero al final debe de quedar un registro de tipo A que apunta a la dirección IP que teníamos anotada.

Añ	adir registro				
	TIPO	NOMBRE DE HOST	VALOR	SERVICIO 🔺	ACCIONES
	CNAME	_domainconnect	_domainconnect.1and1.com	Domain Connect	ø
	MX	0	mx00.ionos.es	Mail	ø Ø
	MX	0	mx01.ionos.es	Mail	10
	CNAME	autodiscover	adsredir.ionos.info	Mail	/ 🗑 🖉
	A	0	158.42.250.49		1
	A	www	158.42.250.49		1

(Ver https://docs.plesk.com/es-ES/12.5/customer-guide/sitios-web-y-dominios/dominios-y-dns/adici%C3%B3n-y-eliminaci%C3%B3n-de-dominios. 65150/)

Puede verificar que este paso ha sido aplicado correctamente ejecutando en otro equipo, desde línea de comandos, "nslookup nombre_de_dominio" y viendo que aparezca la IP anotada (puede tardar hasta 48 horas)

4. Ahora hay que decir a nombre_de_dominio.webs.upv.es que atienda las peticiones que llegan de nombre_de_dominio. Para esto, en el panel de administrador de plesk, apartado "Websites & Domains":

a.	Selecciona "Añadir alias de dominio"
	Sitios web y dominios Aquí puede crear y administrar sitios web.
	슈 Añadir subdominio 다 Añadir alias de dominio
b.	Añadir sandunguero.eu" (aunque ponga www. delante lo crea bien). MUY IMPORTANTE: Desmarcar la casilla "Redirect with the HTTP 301 code"
	Configuración
	Servicio de correo
	Servicic web
	Redirect phar con el código HTTP 301
	Cuando los visitantes abran la URL del alias, estos serán redireccionados a la URL del dominio principal. Plesk utiliza el redireccionamiento HTTP 301 compatible con motores de búsqueda, lo que significa que el posicionamiento de los motores de búsqueda no se dividirá entre las URLs.
	* Campos obligatorios ACEPTAR Cancelar

Cuando este paso esté activo verá su web, aunque puede que tenga un error de seguridad, por falta del certificado https (puede tardar hasta 1 hora)

5. Añadir un certificado para https: Instalación de certificado SSL en el panel de control de Plesk